云信SDK个人信息收集明细列表

iOS SDK

信息类型	收集数据用途	触发场景	备注
APNS Token	用于苹果APNs推送，应用在后台时接收消息	App启动	
Bundle ID	App唯一标识，用于标识应用身份，保护SDK仅在授权的应用上运行	登录	
设备ID	用于标识消息收发的终端设备，以便进行消息多端同步、消息漫游操作	登录	随机生成的，与实际设备信息无关
设备品牌和型号	客户端传给服务端、进行日志上报、代码运行环境判断。以便排查消息收发、登录等问题，方便开发者分析问题原因	登录	
系统版本号和名称	客户端传给服务端、日志上报、代码运行环境判断。以便排查消息收发、登录等问题，方便开发者分析问题原因	登录	
SDK日志	用于消息收发、登录问题排查	开发者排查问题时从服务端下发指令拉取，或用户主动上传	

Android SDK

信息类型	收集数据用途	触发场景	备注
设备品牌和型号	客户端传给服务端、日志上报、代码运行环境判断，以便排查消息收发、登录等问题，方便开发者分析问题原因	代码运行、SDK初始化	
编译版本	客户端传给服务端、日志上报、代码运行环境判断，以便排查消息收发、登录等问题，方便开发者分析问题原因	代码运行、SDK初始化	
系统版本	客户端传给服务端、日志上报、代码运行环境判断，以便排查消息收发、登录等问题，方便开发者分析问题原因	代码运行、SDK初始化、登录	

应用包名	App 唯一标识，用于标识应用身份，保护 SDK 仅在授权的应用上运行	登录	
设备ID	用于标识消息收发的终端设备，以便进行消息多端同步、消息漫游操作	登录	随机生成的，与实际设备信息无关
~~MAC 地址~~	~~每台设备都有一个唯一的网络标识，用于消息投递、问题排查等场景~~	~~登录~~	8.0.2之后不再收集
SDK 日志	用于消息收发、登录问题排查	开发者排查问题时从服务端下发指令拉取，或用户主动上传	

PC SDK

信息类型	收集数据用途	触发场景	备注
设备ID	用于标识消息收发的终端设备，以便进行消息多端同步、消息漫游操作。	登录、重登	随机生成的，与实际设备信息无关
系统版本号	客户端传给服务端、日志上报、代码运行环境判断，以便排查消息收发、登录等问题，方便开发者分析问题原因。提供给服务端	登录、重登	
MAC 地址	每台设备都有一个唯一的网络标识，用于消息投递、问题排查等场景	登录、重登	
缓存目录剩余空间	客户端上报存储空间，以确保有足够空间存放缓存数据。如缓存空间不足及时调整策略	SDK 初始化	
DNS 配置	客户端判断网络状况，在网络环境变化时及时感知并上报，以便消息可以正常收发。	初始化	
SDK 日志	用于消息收发、登录问题排查。	开发者排查问题时从服务端下发指令拉取，或用户主动上传。	
dmp 信息	用于消息收发、登录问题排查。	开发者排查问题时从服务端下发指令拉取，或用户主动上传。	

Web SDK

信息类型	收集数据用途	触发场景	备注

系统类型及版本	客户端传给服务端、日志上报、代码运行环境判断，以便排查消息收发、登录等问题，方便开发者分析问题原因。提供给服务端	代码运行、登录、日志上报	
浏览器类型及版本	客户端传给服务端、日志上报、代码运行环境判断，以便排查消息收发、登录等问题，方便开发者分析问题原因。提供给服务端	代码运行、登录、日志上报	
设备ID	用于标识消息收发的终端设备，以便进行消息多端同步、消息漫游操作	代码运行、登录	随机生成的，与实际设备信息无关